



20100609 01230726

客服热线(Tel): +86-577-62759735
www.lanig.cn
MADE IN CHINA

LGM12-8Z-Y1*M12-8K8K

Distributor

Y型分配器[屏蔽]

M12 针式 + M12孔式&M12孔式



产品一级目录
分配器

产品二级目录
LGM12-系列

M12-M12

商务数据

| | |
|-------|----------------------|
| 产品名称 | M12-M12 Y型分配器[屏蔽] |
| 型号规格 | LGM12-8Z-Y1*M12-8K8K |
| 包装 | 10 Pcs. |
| 包装尺寸 | 220*160mm |
| 外包装尺寸 | 320*320*200mm |

产品遵循标准

- [1]引脚分配和测试符合IEC 61076-2-101标准
[2]编码符合IEC60947-2标准;
[3]防护等级IP67 符合EN60529 ;
[4]防振和抗冲击能力符合IEC60512-4标准。



ROHS



CE



ISO9001



IP67

技术数据

一般数据

| | |
|------------|------------------|
| 芯数 | 8 |
| 额定电流(40°C) | 2 A |
| 额定电压 | 30 V |
| 额定冲击电压 | 500 V |
| 接触电阻 | ≤ 5 mΩ |
| 绝缘电阻 | ≥100MΩ |
| 每件净重 | 0.050kg |
| 环境温度 (运行) | -25 °C ... 85 °C |

产品一级目录
分配器产品二级目录
LGM12-系列

M12-M12

LANIG® 品牌--我们创造未来
BRAND-- Let us Create The Future

M12-M12

技术特性

| | |
|---------|-----------------------------|
| 技术标准/规范 | IEC61076-2-101 ; IEC60947-2 |
| 防插错编码 | A-编码 |
| 电涌电压类别 | II |
| 污染等级 | 3 |
| 保护等级 | IP67防护等级 |
| 插/拔周期 | > 100 |
| 扭 矩 | 0.4Nm |
| 接触件材料 | CuZn黄铜/CuSn青铜 |
| 材料接触表面 | Au金 |
| 芯端材料 | PA66 |
| 外壳材料 | TPE |
| 锁紧螺母 | 铜H59 镀镍 |
| 屏蔽罩 | 锌合金铸件 |
| O型圈材质 | NBR |

认证/许可

认证

CE 3N210104.YLE0008

RoHS B-R201234133



外形尺寸图



